



# FOUR VENTILE ELECTRIQUE- 10 NIVEAUX ELECTRIC CONVECTION OVEN - 10 LEVELS



OPTION : support avec glissières  
OPTION: support with slides



OPTION : Etuve vitrée  
OPTION: Prover with glass doors

**GAMME SPECIALE  
MACARONS**

**Idéal pour la cuisson  
des macarons  
Ideal for macaron  
cooking**



## FC1000E-M - FC1000E-E - FC1000E-P

### Energie : électricité

10 niveaux - 400 X 600 mm  
Pas de 80 mm  
Température max. : 270°C

Construction inox  
Porte vitrée  
Eclairage  
Minuterie  
Interrupteur général  
Humidificateur  
2 turbines de chauffage

**Régulation de la vitesse de la turbine** (sur modèles FCxE-E et FCxE-P)  
**Fonction refroidissement rapide** (sur modèles FCxE-E et FCxE-P)

### Existe en différentes versions:

- Commandes électromécaniques (mod. M)
- Commandes électroniques (mod. E)
- Commandes programmables (90 prog/ 10 phases) avec écran LCD (mod. P)

### OPTIONS

- Hotte motorisée
- Support à glissières
- Etuve vitrée (de 30 à 90°C)
- Etuve avec portes inox (de 30 à 90°C)

## FC1000E-M - FC1000E-E - FC1000E-P

### Energy : electricity

10 levels - 400 X 600 mm  
Step between trays: 80 mm  
Max. temperature: 270°C

Stainless steel body  
Glass door  
Lighting  
Timer  
General switch  
Steam generator  
2 heating turbine

**Fan speed regulation** (on FCxE-E & FCxE-P models)  
**Fast cold down function** (on FCxE-E & FCxE-P models)

### Exists in different versions:

- Electromechanical control panel (mod. M)
- Electronical control panel (mod. E)
- Programmable (90 prog/10 phases) with LCD display control panel (Mod.P)

### OPTIONS

- Motorized hood
- Support with slides
- Prover with glass doors (from 30 to 90°C)
- Prover with stainless steel doors (from 30 to 90°C)

	FC1000E-M	FC1000E-E	FC1000E-P
<b>Commandes / Control panel</b>	Electromécanique / Electromechanical	Electronique / Electronical	Programmable LCD / Programmable LCD
<b>Dimensions / Dimensions</b>			
Largeur / width mm	995	995	995
Profondeur / Depth mm	975	975	975
Hauteur / Height mm	1177	1177	1177
Support / Support (LxPxH) mm	5 plaques/trays - 995x810x730 - 28 Kg		
Etuve vitrée / Prover with glass doors (LxPxH) mm	10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 1030x1110x860 - 68 Kg		
Etuve inox / Prover with stainless steel doors (LxPxH) mm	10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 1030x1110x860 - 75 Kg		
<b>Poids / Weight</b>			
Kg	162	162	162
<b>Puissance / Power</b>			
kW	15.8	15.8	15.8
<b>Voltage / Voltage</b>	TRI - 400V - 50/60Hz +N		